

Instrukcja użytkownika

UCC osCommerce Plugin

UCC osCommerce Plugin wersja 1.0.0

15.06.2021 r.

Podstawowe informacje

Moduł został stworzony w celu zapewnienia prostej integracji systemu UCC ze sklepami internetowymi opartymi na technologii osCommerce.

Zapewnia on funkcjonalności takie jak:

- obsługę zdarzeń dotyczących użycia reklam,
- monitoringu wejść na stronę produktu,
- wykonanie akcji dodania produktu do koszyka,
- kupna produktu.

Obsługi zdarzeń dokonuje się za pomocą panelu serwisu UCC.

Kompatybilność pluginu

Do poprawnego działania modułu niezbędny jest:

- serwis na zainstalowanym systemie osCommerce,
- PHP w wersji 5.4.0 lub wyższej,
- dostępność biblioteki jQuery.

Instalacja manualna

Przed instalacją nowej wersji UCC Shoper Plugin, niezbędne jest odinstalowanie poprzednich wersji lub ich aktualizacja, ze względu na to, by nie dopuścić do nieprzewidzianych sytuacji związanych z jego działaniem.

Archiwum ZIP pluginu zawiera przykłady edytowanych plików oraz dwa pliki `bm_ucc.php` odpowiadające za podstawę modułu.

1. Pobierz archiwum ZIP pluginu i rozpakuj
2. Skopiuj plik `includes/modules/boxes/bm_ucc.php` do katalogu swojej strony internetowej **`includes/modules/boxes/bm_ucc.php`**
3. Skopiuj plik `includes/languages/english/modules/boxes/bm_ucc.php` do katalogu swojej strony internetowej **`includes/languages/english/modules/boxes/bm_ucc.php`**
4. Edytuj plik `admin/categories.php` serwisu, dodaj nowe pole EAN, do odczytu i zapisu danych. W tym celu:
 - W linii 223, do zmiennej `$sql_data_array` dodaj nowe pole (zapis wartości):

```
$sql_data_array = array( [...]  
    'ean' => tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['ean']) // UCC  
);
```

- W linii 404, do zmiennej `$parameters` dodaj nowe pole (tworzenie nowego produktu):

```
$parameters = array([...]
    'manufacturers_id' => '',
    'ean' => '' // UCC
);
```

- W linii 504, do formularza edycji produktu dodaj nowe pole:

```
<!-- BEGIN UCC -->
<tr>
<td class="main">EAN</td>
<td class="main">
<?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '24', '15')
. '&nbsp;' . tep_draw_input_field('ean', tep_db_fetch_array(tep_db_query(
"select ean from " . TABLE_PRODUCTS
. " where products_id = " . (int)$HTTP_GET_VARS['pID'])) ["ean"]);?>
</td>
</tr>
<!-- END UCC -->
```

5. Edytuj plik **product_info.php** lub inny plik motywu odpowiadający za wyświetlanie produktu:

- Dodaj na koniec pliku po zamknięciu formularza, przed dodaniem stopki

```
<!-- UCC BEGIN -->
<?php
$product_data = tep_db_fetch_array(tep_db_query(
"select ean, products_price from " . TABLE_PRODUCTS
. " where products_id = " . (int)$product_info['products_id']
));
$ean = $product_data["ean"];
$products_price = number_format($product_data["products_price"], 2);
if (!empty($ean) && defined(MODULE_BOXES_UCC_STATUS)): ?>
<script>
    jQuery(document).ready(function () {
        _ucc.addProductToNotification(
            '<?php echo $ean; ?>', 1, '<?php echo $products_price; ?>');
        _ucc.notifyProductView();
    });

    jQuery("form[name='cart_quantity']").submit(function(event) {
        _ucc.addProductToNotification(
            '<?php echo $ean; ?>', 1, '<?php echo $products_price; ?>');
        _ucc.notifyAddToCart();
    });
</script>
<?php endif; ?>
<!-- UCC END -->
```

6. Edytuj plik **checkout_success.php**:

- Dodaj na koniec pliku po zamknięciu formularza, przed dodaniem stopki

```
<!-- BEGIN UCC -->
<?php
$products_array = array();
$products_query = tep_db_query("select " . TABLE_ORDERS_PRODUCTS .
".products_quantity, " . TABLE_ORDERS_PRODUCTS . ".final_price, " . TABLE_PRODUCTS .
".ean from " . TABLE_ORDERS_PRODUCTS . " JOIN " . TABLE_PRODUCTS . " ON " .
TABLE_ORDERS_PRODUCTS . ".products_id=" . TABLE_PRODUCTS . ".products_id" . " where
orders id = " . (int)$order id) ;
while ($products = tep_db_fetch_array($products_query)) {
    if ($products['ean'] != null) {
        $products_array[] = $products;
    }
}
}??>
<script>
    var uccProducts = [];
    <?php if (!empty($products_array)): foreach ($products_array as $succProduct): ?>
        uccProducts.push({
            id: '<?=(isset($succProduct['ean'])) ? $succProduct['ean'] : ''; ?>',
            qty: '<?=(isset($succProduct['products_quantity'])) ?
$succProduct['products_quantity'] : ''; ?>',
            price: '<?=(isset($succProduct['final_price'])) ?
number_format($succProduct["final_price"], 2) : ''; ?>',
        });
    <?php endforeach; endif; ?>
    jQuery(document).ready(function () {
        jQuery.each(uccProducts, function () {
            _ucc.addProductToNotification(this.id, this.qty, this.price);
        });
        _ucc.notifyPurchase();
    });
</script>
<!-- END UCC -->
```

7. Zaloguj się do panelu administratora
8. Przejdź do karty menu **Modules -> Boxes**
9. Zainstaluj moduł
10. Zapisz ustawienia

Konfiguracja produktów

W celu konfiguracji produktów, należy otworzyć kartę edycji produktów dostępną w panelu admina w karcie **Catalog** i sekcji **Categories/Products**. Kod identyfikacyjny należy umieścić edytując produkt, w polu **EAN**.

Uzupełnienie tego pola, jest niezbędne do poprawnego wysyłania powiadomień dotyczących działania serwisu UCC.

Rozszerzanie funkcjonalności

Plugin jest kompatybilny z funkcjonalnością serwisu UCC Pixel, użytkownik może wprowadzić dodatkowe funkcjonalności zgodnie z instrukcją użytkownika przy jednoczesnym wykorzystaniu modułu.

Takie działania powinny zostać podjęte w wypadku użycia niestandardowych rozbudowań szablonów i widoków, ze względu na to, że wyświetlana struktura może się znacząco różnić.